

Secotec 1000 *SecoTec* Swiss Made

Speziell für Wandmontage! In der **Schweiz** produziert! Montage inklusive Antischall-Gummipuffer!
Unerreicht leise! Lieferung inklusive 1m Ablaufschlauch für Direkt- oder Behälterablauf.
 Automatische Ein- und Abschaltung mit Hygrostat / Trocknungsregler!

Secotec 1000



Produktvorteile:

- ✓ **2 Jahre Garantie**
- ✓ **FCKW- freies Kältemittel R134a**
- ✓ **Luftfilter zum Auswaschen (keine Wegwerffilter)**
- ✓ **Einsatzbereich auch in kalten Räumen**
- ✓ **vollautomatische Trocknung mit Hygrostat und separatem Trocknungsprogramm END-OFF!**
- ✓ **leiser Ventilator mit hoher Luftumwälzung**
- ✓ **kompakte Abmessungen**
- ✓ **sehr robuste Bauweise, lange Lebensdauer**
- ✓ **einfache Wandmontage**
- ✓ **Ablauf in Kanalisation oder in Behälter als Zubehör**
- ✓ **umweltfreundlichster Standard (95 % recycelbar)**

Einsatzbereich:

- ✓ **Einfamilienhäuser**
- ✓ **kleine Mehrfamilienhäuser**

Technische Daten			Secotec 1000	
Produktionsland			Schweiz	
Spannung			230 Volt – 50 Hz	
Aufnahmeleistung bei 20° - 60% r.F.			558 Watt	
Raumtemperatur/ Einsatz von			5 – 30 °C	
Einsatzbereich für:			- MFH bis ca. 50 m ³ - EFH bis ca. 100 m ³	
Luftumwälzung			1700 m ³ / h	
Kältemittel - (FCKW frei)			R134a	
Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe			74 x 44 x 43 cm	
Gewicht			44 kg	
Farbe			weiss	
Geräuschpegel im Abstand von 5 m und 2 m			49/51 dbA	
Garantie			2 Jahre	
Max. Wasserentzug und Energie		bei 60 % rel. F.	bei 80 % rel. F.	
Temperatur	Wasser	Energie	Wasser	Energie
- bei 30°C	18,13 L/24 h	626 W	26,18 L/24 h	720 W
- bei 25°C	16,43 L/24 h	580 W	22,10 L/24 h	626 W
- bei 20°C	11,64 L/24 h	556 W	17,93 L/24 h	543 W
- bei 15°C	7,63 L/24 h	464 W	11,46 L/24 h	480 W
- bei 10°C	7,32 L/24 h	430 W	7,32 L/24 h	430 W
- bei 5°C	---	---	4,97 L/24 h	430 W

Zubehör lieferbar:

- Kondenswasser Ablaufgarnitur, bestehend aus Behälter und Wandrohr
- Lübra Wandhygrometer (Kontrolle der Luftfeuchtigkeit im Raum)

Bereich	Nr.	Beschreibung	Ihr Vorteil
Warum Secotec? Weil...	1	alle Secotec in der Schweiz (Horn) hergestellt werden - seit 1983	
	2	alle Secotec einfach, zuverlässig und vollautomatisch (feuchteabhängig) funktionieren	
	3	ab Secotec 1000, alle mit der noch energiesparenderen Funktion "END-OFF" ausgestattet sind	
	4	die Wäschetrockner kaum zu hören sind (siehe Geräuschepegel Vergleich)	
	5	die Geräte in Sachen Wasserentzug und Luftumwälzung den Massstab setzen	
	6	die Komponenten hochwertig und langlebig sind > Lebensdauer mindestens 10 Jahre	
	7	Sie unsere Geräte überall in der Schweiz kaufen können	
Material-eigenschaften	1	Gehäuse: Aus 2mm dickem Stahlblech, Pulverbeschichtung RAL9010 (weiss) für Nassräume	lange Lebensdauer
	2	Tropfwannen (Kondenswasser): Rostfrei aus Aluminium, mit grossem Durchmesser des Auslaufstutzen	Keine Rückstände in Tropfwanne
Montage und Service	1	Aufhängung/Winkelprofil: Mit Antischall-Gummipuffer - das Gerät hat dadurch keine direkte Verbingung zur Wand	Keine Geräuscheübertragung
	2	Gehäuse: Besteht aus nur 2 Teilen (verschraubt) und von aussen demontierbarem Bedienungspanel	Einfache, schnelle Wartung/Reparaturen
Technik	1	END OFF Steuerung: Lübra setzt den Massstab! END-OFF Betrieb als Standard für Secotec 1000, 1500, 3000	komfortable Trockenzeiten niedriger Energieverbrauch
	2	Umluftventilator: Langlebiger Axialventilator mit weit niedrigerem Energieverbrauch anstelle meistverwendeten Radialventilatoren	leiser Betrieb hohe Luftumwälzung
	3	Hygrostat: Eingebauter Hygrostat für einen vollautomatischen, feuchteabhängigen Betrieb!	vollautomatischer Betrieb
		Luftfilter: Mehrwegfilter zum auswaschen anstelle eines Wegwerffilters!	keine Unterhaltskosten umweltfreundlich
	4	Abtausystem: ab 5 - 30°C als Standard, elektronische Abtauung	keine Probleme in unbeheizten Räumen
Umwelt	1	Kältemittel: Alle Geräte sind mit FCKW-freien Kältemitteln und Ventil-Technologie ausgestattet	Umweltfreundlich hohe Effizienz
	2	Recycling: Praktisch keine Kunststoffteile mehr (bis 98 % Wiederverwertung gesichert)	Umweltfreundlich
Garantie	1	3 Jahre auf Wäschetrockner	Sicherheit und Qualität